

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.	项目名称 PROJECT	伊犁新天煤化工有限责任公司新增沥青罐项目																																													
	设计项目 SECTION	沥青罐区	设计阶段 STAGE	详细工程设计																																											
	文件编号 DOC. NO	F801.178.E42.00-2	版次 REV	0																																											
第 1 页 OF 共 2 页																																															
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET  <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>冯霞</td><td>董路航</td><td>武银翔</td><td>2024.03.15</td></tr><tr><td>版次 REV.</td><td>说明 DESCRIPTION</td><td>编制 PREP</td><td>校核 CHECK</td><td>审核 APPR</td><td>日期 DATE</td></tr></table>																																				0		冯霞	董路航	武银翔	2024.03.15	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE
0		冯霞	董路航	武银翔	2024.03.15																																										
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE																																										

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 可燃、毒害气体探测器 COMBUSTIBLE/TOXIC GAS DETECTOR		文件编号 DOC. NO	F801.178.E42.00-2		
				第 2 页 OF 共 2 页		版次REV.	
项目名称PROJECT		伊犁新天煤化工有限责任公司新增沥青罐项目		设计项目SECTION		沥青罐区	0
位号 TAG NO.		GT178-1~10					
用途 SERVICE		现场有毒气体检测、报警					
检测气体 DETECTED GAS		苯					
环境温度 SURROUNDING TEMP.							
环境湿度 SURROUNDING MOISTURE							
型号 MODEL		与全厂一致					
型式 TYPE							
测量范围 RANGE		0~10ppm					
测量精度 ACCURACY		±3%FS					
响应时间 RESPONSE TIME		T90<30s					
检测器 DETECTOR		电化学式					
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		Exd IICT6 Gb					
外壳防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP66					
安装方式 INSTALLATION TYPE							
电源 POWER SUPPLY		24V DC					
输出信号 OUTPUT SIGNAL		4~20mA DC					
触点容量 CONTACT RATE		/					
预报设定值 PRE-ALARM SET POINT		/					
报警设定值 ALARM SET POINT		1.7ppm/3.4ppm					
电气接口尺寸 Elec.Conn.Size		3/4"NPT					
数量 Quantity		10					
备注 REMARKS		配一体式声光报警器 报警音量75~105dB					