

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.	项目名称 PROJECT	伊犁新天空分装置 自洁过滤器等技改项目	设计项目 SECTION	沥青罐组	版次 REV.	0
	文件编号 DOC. NO	F801.178.E32.00-25	设计阶段 STAGE	详细工程设计	第 1 页 OF 共 6 页	
伴热管段表（一） MATERIAL TAKE-OFF LIST OF PIPES 						
0		苗化校	宋小娟			2024.09.29
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR		日期 DATE

本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。
This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

 员鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.					伴热管段表（一） MATERIAL TAKE-OFF LIST OF PIPES					项目名称 PROJECT		伊犁新天空分装置 自洁过滤器等技改项目					设计项目 SECTION			沥青罐组			
										文件编号 DOC. NO		F801.178.E32.00-25					第2页 0F 共6页			版次 REV.	0		
管道号	管道等级	压力 管道 品种	设计 温度 ℃	设计 压力 MPa	管子				管 件					绝热与隔音				管外防腐		应力 消除	清洗	对焊 坡口 型式	检验 等级
					名称及规格	材 料	数量 m	标准号 或图号	名 称 及 规 格	材 料		数量 个	说明	DN	代号	厚度	是否 室内	材料	层数				
材质	材料 标准																						
TS1-0001-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0002-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0003-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0004-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0005-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0006-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0007-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0008-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0009-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0010-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							

 英鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.					伴热管段表（一） MATERIAL TAKE-OFF LIST OF PIPES					项目名称 PROJECT		伊犁新天空分装置 自洁过滤器等技改项目				设计项目 SECTION		沥青罐组					
										文件编号 DOC. NO		F801.178.E32.00-25				第3页 0F 共6页		版次 REV.	0				
管道号	管道 等级	压力 管道 品种	设计 温度 ℃	设计 压力 MPa	管 子				管 件				绝热与隔音				管外防腐		应力 消除	清洗	对焊 坡口 型式	检验 等级	
					名称及规格	材 料	数量 m	标准号 或图号	名 称 及 规 格	材 料		数量 个	说明	DN	代号	厚度	是否 室内	材料					层数
										材质	材料 标准												
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0011-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0012-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0013-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0014-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0015-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0016-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0017-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0018-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							
					(承插接头用)无缝 钢管Φ26.9×2.0	S30408	0.4	GB/T14976	现场制作管箍，50mm/个														
TS1-0019-15			260	1.65	无缝钢管Φ21.3×2.9	S30408	46	GB/T14976						15	H	60							

