



说明:

1. 材料:
混凝土: 基础C30, 基础垫层为C20;
钢筋: HPB300 (Φ), HRB400 (Φ_s)。
地脚螺栓: 采用Q355C 钢材。
垫钉: ML 钢, 性能满足《GB/T 10433-2002》。
2. 基础最外层钢筋混凝土保护层厚度:
基础底板底筋50mm, 其它为35mm。
3. 图中所有基础详图与基础平面图方位一致,
平面图位置见图Z89.602.E62.00-02。
4. 基础外表面防水做法详见图Z89.602.E62.00-02。
5. B-B 剖面详图详见图Z89.602.E62.00-03。
6. 地脚螺栓详图及预埋铁锚固详图详见图Z89.602.E62.00-03。

0		李慧亮	王瑞成	康贤星	20231020			
1		李慧亮	王瑞成	康贤星	20231215			
版次	REV.	说明	DESCRIPTION	设计 DES'N	校核 CHK'D	审核 REV'D	审定 APP'D	日期 DATE
本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果, 未经本公司书面许可不得将第三者复制或 This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or publication is not permitted.								
		赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd		工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate		证书编号: A114000782 Certificate No.		
工程名称 PROJECT		伊犁新天煤化工焦油、煤粉等掺拌 场地及粉煤罐仓全项目		图 纸 名 称 DRAWING NAME		基础详图二		
设计项目 SECTION		煤粉加工		图号 DWG. NO.		F289.602.E62.00-04		
设计阶段 STAGE		详细工程设计		专业 SPCC1		规格		比例 SCALE
								第 1 张 共 9 张 1 张