工艺设计总说明

八、填埋物料要求

1.进入Ⅱ类场的一般工业固体废物应同时满足以下要求:

a) 有机质含量小于5%(煤矸石除外),测定方法按照 HJ 761 进行;

b) 水溶性盐总量小于5%,测定方法按照 NY/T 1121.16 进行。

九.环境保护措施

1.为了防止填埋区垃圾渗滤液渗漏污染周围农田及地下水,填埋库区用高密度聚乙烯膜作防渗材料进行敷设,即人工防渗衬层。填埋区产生的渗滤液由渗滤液导排系统收集,再通过提升泵输送至库区进行抑尘回用。

2.噪声控制填埋场在作业期间,噪声控制应按照GB12348的规定执行。

十.跟踪维护与跟踪监测

1.当贮存场、填埋场服务期满或不再承担新的贮存、填埋任务时,应在2年内启动封场作业,并采取相应的污染防治措施,防止造成环境污染和生态破坏。封场计划可分期实施。尾矿库的封场时间和封场过程还应执行闭库的相关行政法规和管理规定。

2.封场后,仍需对覆盖层进行维护管理,防止覆盖层不均匀沉降、开裂。

3.封场后的贮存场、填埋场应设置标志物,注明封场时间以及使用该土地时应注意的事项。

总图 General layout	
工艺 Process	
建筑 Architecture	
结构 Structure	
给排水 Water Service	
电气 Electrical	
热力 Thermal Power	
暖通 HVAC	
自控 Control	
设备 Equipment	
管道 Pipework	

注册执业章
REGISTER ENGINEER STAMP

广东省建设工程勘察设计出图专用章
证书名称:中国轻工业广州工程有限公司
业务范围:轻纺行业(纺织工程甲级、轻纺行业(轻工工程)甲级;市政行业环境卫生工程甲级;化工石化医药行业化工工程甲级;建筑行业建筑工程甲级;环境工程专项(水污染防治工程甲级、大气污染防治工程甲级、固体废物处理处置工程甲级)专业资质等级:A144006887
有效期至:2030年5月12日
OFFICIAL STAMP

4		审 定 APPROVED			注册师 REGISTERED ENGINEER		
3		项 师 LEAD ENGINEER			专业负责 SPECIALTY LEADER		
2		审 核 VERIFIED	刘书敏	刘书敏	标准化 STANDARD EXAMINED		
1		校 核 CHECKED	苏子珍	苏子珍	专 业 SPECIALITY	工艺	
0	2024.04	设 计 DESIGNED	冯应鸿	冯应鸿	比 例 SCALE		
版别 REV.	日 期 DATE	制 图 DRAWN			阶 段 PHASE	施工图	

中国轻工业广州工程有限公司
China GDE Engineering CO.,LTD.
工程设计证书 甲级 A144006887 CERTIFICATE NO. CLASS A A144006887

项 目 PROJECT	伊犁新天煤化工有限责任公司 一般固废填埋场二期项目
子 项 ITEM	一般固废填埋场二期
图 名 DRAWING	工艺设计总说明(二)
图 号 DWG. NO.	04S20230157-SY01-01-02

(原中国轻工业广州设计工程有限公司)